



| | |
|---------|---------------------|
| 最高出力 | 16kw(13,760kcal/h) |
| 口元寸法 | $\phi 182\text{mm}$ |
| 最大許容薪長さ | 500mm |
| 重量 | 177kg |

| 壁仕上げ | A | B | C | D | E |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 可燃材 | 797 | 650 | 530 | 858 | 500 |
| 可燃材+リアヒートシールド+断熱煙突 | 597 | 450 | 530 | 858 | 500 |
| 不燃材 | 452 | 305 | 250 | 568 | 210 |
| 不燃材+リアヒートシールド+断熱煙突 | 397 | 250 | 250 | 568 | 210 |

- ①火床変換レバー
- ②ドアハンドル
- ③エアコントロールレバー

※1 不燃仕上げとは煉瓦または石等で25mm以上の空気層をとった場合のことです。
 ※2 リアヒートシールドはオプションパーツです。
 ※3 上記寸法は暖炉本体に対しての最低保有になります。使用する煙突によって
 適応できない場合があります。



| | | | | |
|----------|------------|---------------|----|----------|
| 品番 | HI-ISL03HL | | | 単位 mm |
| | 名称 | ISLAND III HL | | |
| 日付 | SCALE | 製図 | 検図 | |
| 11.09.12 | S=1:20 | 竹内 | 春江 | |